



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
VIA CONFIZIENZA N. 10 – (TO) Tel. 011/55764111
E – MAIL: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Torino, .../11/2017

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva sull'assenza dei rischi specifici da interferenza

- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Considerato che in ottemperanza dell'art. 26 del sopracitato D.lgs. n. 81/2008 devono essere predisposte le misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei casi in cui vengano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi all'interna dell'impresa del committente;
- Tenuto conto che il committente promuove la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come previsto dall'art. 26, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, denominato D.U.V.R.I.;
- Considerato che il D.L. n. 69/2013 ha stabilito alcune modifiche al D.Lgs n. 81/2008 tra cui la previsione del parametro, come limite temporale, di cinque "uomini – giorno" rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione, né di redazione del D.U.V.R.I.;

SI DICHIARA CHE

Il servizio di montaggio e fissaggio da effettuare presso la sede del Tar Piemonte, Via Confienza, n. 10 – Torino al 1° piano consistente in :

Armadiata in melaminico da cm totali: 430x60x280h costituita da 3 elementi da cm. 100+1 da c.50 e fascia di aggiustaggio laterale e, se necessaria superiore, in materiale ignifugo classe 1 con ante ad apertura push-pull e serratura ad asta. Attrezzati internamente da minimo 5 ripiani rinforzati con capacità di peso, per ciascun ripiano, da 300kg.

Armadiata in melaminico da cm. 550x60x280h costituita da n. 5 elementi di cm 100 ciascuno e fascia di aggiustaggio laterale e, se necessaria, superiore, in materiale ignifugo classe 1 con ante ad apertura push-pull e serratura ad asta. Attrezzati internamente da minimo 5 ripiani rinforzati con capacità di peso, per ciascun ripiano, da 300kg.

Ante e tutte le parti a vista, devono essere di colore come in muratura.

E al 2° piano consistente in:

Armadiata in melaminico da cm. 600x32x228 h costituita da 6 elementi da 100 cm. e fascia di aggiustaggio laterale e superiore, se necessaria, ciascuno, in materiale ignifugo classe 1 con ante ad apertura push-pull e serratura ad asta.;

Armadiata in melaminico da cm 300x32x228h costituita da n. 3 elementi da cm. 100, e fascia di aggiustaggio laterale e superiore, se necessaria, in materiale ignifugo classe 1 con ante ad apertura push-pull e serratura ad asta;

Armadiata in melaminico da cm 500x32x228h costituita da n. 5 elementi da cm. 100, e fascia di aggiustaggio laterale e superiore, se necessaria, in materiale ignifugo classe 1 con ante ad apertura

push-pull e serratura ad asta; Attrezzati internamente da minimo 4 ripiani rinforzati con capacità di peso, per ciascun ripiano, da 150 kg.

Armadiata da cm. 565x32x228h costituita da 5 elementi da 100 cm, e pannello centrale per rivestimento pilastro, e fascia di aggiustaggio laterale e superiore, se necessaria ciascuno, in materiale ignifugo classe 1 con ante ad apertura push-pull e serratura ad asta.

Tutti gli armadi del secondo piano dovranno essere attrezzati internamente da minimo 4 ripiani rinforzati con capacità di peso, per ciascun ripiano, da 150 kg.

Ante e tutte le parti a vista, devono essere di colore come in muratura.

non comportando rischi specifici da interferenza, e rientrando nel parametro dei cinque addetti per un giorno tale per cui vengono esclusi dal campo di applicazione del D.U.V.R.I.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Palma